

Vaskemaskin

W5250N

Funksjoner og fordeler

- **Compass Pro[®] mikroprosessor tilbyr:**
 - Stort display med betjeningsbryter for enkelt programvalg
 - Valg av språk
 - Knapper til hurtigstart og alternativer for ofte brukte programmer
 - Vaskeprogrampakker optimalisert for Økonomi, Ytelse og Tid. (Tilgjengelig i generelle programmer)
- Ekstremt lavt vann- og energiforbruk – se tabell nedenfor
- Vaskemiddelbeholder med fire rom til manuell dosering av pulver eller flytende vaskemiddel
- Høy sentrifugeringskraft gir effektiv vannfjerning
- Dør med pakning og sterke hengsler bygget for krevende bruk
- Rustfritt og galvanisert stål i alle viktige deler gir bedre rustbeskyttelse
- Automatisk tilførsel av flytende vaskemiddel
- SuperBalance garanterer optimal sentrifugering

Viktigste tilleggsutstyr

- Tilkobling til reservasjons-/betalingssystem eller myntautomat



Bildene som vises er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

Viktigste spesifikasjoner			W5250N			
Maks. kapasitet	kg/lb		28/62			
Trommel volum	l		250			
	diameter	ø mm	725			
Sentrifugering		rpm	497			
G-faktor			100			
Standard oppvarmingsalternativer	elektrisitet	kW	18.0			
	damp		x			
	uten oppvarming		x			
Forbruksdata ved "Normal 60°C"			El		Damp**	
Økonomi*			Full maskin, 28 kg	Halv maskin, 14 kg	Full maskin, 28 kg	Halv maskin, 14 kg
Totaltid	min		49	46	49	46
Vannforbruk (kaldt+varmt)	l		159+47	131+31	206+0	162+0
Energiforbruk (motor/oppvarming/varmt vann)	kW/t		0.3/1.35/3.0	0.3/0.9/2.0	0.3/-	0.3/-
Dampforbruk	kg		-	-	6.5	4.35
Restfuktighet	%		69	78	69	78
* Vanntemperatur 15 °C kaldt vann og 65 °C varmt vann.						
** Avhengig av damptrykk.						

Elektriske tilkoblinger*					
Oppvarmingsalternativ	Hovedspenning	Oppvarmingseffekt		Totaleffekt	Anbefalt sikring
		Hz	kW		
Elektrisk oppvarmet	220-240V 3 -	50/60	18.0	18.8	50
	380-415V 3N -	50/60	18.0	18.7	35
	440V 3 -	60	18.0	18.8	35
	480V 3 -	60	18.0	18.8	25
Damp eller uten oppvarming	220-480V 1 -	50/60	-	1.1	10

Vann- og damptilkopling		W5250N	
Vannventiler	DN	20	
Vanntrykk	kPa	200-600	
Kapasitet ved 300 kPa	l/min	60	
Avløpsventil	ø mm	75	
Avløpskapasitet	l/min	170	
Dampventil	DN	15	
Damptrykk	kPa	300-600	
Ekstern, flytende vaskemiddeldosering		5	
Krav til underlag			
Dynamisk kraft, frekvens	Hz	8.3	
Gulvbelastning ved maks. sentrifugering	kN	3.8 ± 4.9	
Støynivåer			
Lydeffektnivå (IEC 60704-2-4)			
vask	dB(A)	67	
sentrifugering	dB(A)	71	
Varmeavgivelse			
% av installert effekt, maks.		5	
Transportdata**			
Vekt	netto, kg	262	
Transportvolum	m ³	1.66	
Tilbehør			
Bunn i stål		x	
Slangesett for vann eller damp		x	
Losamler		x	
Mål i mm			
A	Bredde	830	
B	Dybde	1029	
C	Høyde	1426	
D		532	
E		1599	
F		1129	
G		80	
H		1328	
I		327	
J		247	
K		1288	
L		1203	
M		278	
N		100	
O		265	
P		162	
1	Betjeningspanel	7	Avløp
2	Døråpning ø 435 mm	8	Tilkoblinger for ekstern flytende dosering
3	Såpebeholder	9	Elektrisk tilkopling
4	Kaldtvann	10	Damptilkopling
5	Varmtvann		
6	Vanngjenvinning		

Front- og sidepaneler i lysegrått og blått (RAL 260 70 05, 250 60 30)

* Andre spenningsalternativer kan leveres på forespørsel. Se installeringsveiledningen.

** Gjennomsnittsdato. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

